

# ALTIJD GOED VERLICHT

De inspectielamp heeft verschillende uitklap- en positioneringsmogelijkheden waardoor het een echt multitalent is.

De **GEDORE red inspectielamp R95600320** is ideaal voor werk waarbij beide handen nodig zijn. Dankzij de ingebouwde magneet aan het uiteinde van de handgreep en de 180° draaibare haak kan de lamp in verschillende posities worden bevestigd, zodat u handsfree kunt werken. Met zijn 5 helderheidsniveaus kan de hoofdlamp met zijn max. 500 lm worden aangepast aan verschillende lichtomstandigheden. De geïntegreerde Li-ionaccu zorgt voor een branduur tot 12 uur en kan eenvoudig worden opgeladen via de micro-USB. Door een extra lamp voor de kop in te klappen, kan de inspectielamp worden gewijzigd in een praktische zaklamp. Dit betekent dat u ook goed uitgerust bent als u mobiel bent.

1

2

3

Inspectielamp R95600320

1

## ALTIJD CORRECT GEPOSITIONEERD

- Een magneet aan het uiteinde van de handgreep en een haak die 180° kan worden gedraaid, bieden verschillende positioneringsmogelijkheden

2

## OPTIMALE VERLICHTING

- Met de 5 helderheidsniveaus van de hoofdlamp kan de verlichting optimaal worden aangepast aan de lichtomstandigheden

3

## UNIVERSEEL TE GEBRUIKEN

- Als inspectielamp of zaklamp - dankzij de 2e lamp voor de kop, de variabele uitlijning van de lamp en de opklapfunctie heeft u altijd de juiste lamp bij de hand

INSTELBARE  
VERLICHTING

*„Dankzij de vele mogelijkheden om de lamp te plaatsen en te bevestigen, hebt u zelfs op de donkerste plekken de hand vrij.“*

**R9560 0320**  
**INSPECTIELAMP**

- > Ideaal als werklamp voor het mobiele gebruik in verschillende bereiken
- > 5 schakelfuncties voor individueel aanpasbare helderheid
- > Kan worden gebruikt als inspectielamp en als zaklamp
- > Magneet en 180° draaibare haak zorgen voor verschillende bevestigingsmogelijkheden
- > Maakt een flexibel en mobiel gebruik mogelijk, evenals handenvrij werken
- > Ledlamp zowel in- als uitgeklapt te gebruiken



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Belichtingstijd h	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Gewicht kg
<b>3301760</b>	R95600320	500	tot 12	320	43	33	0,26