



# FEIN

## CG 17-125

### Compacte haakse slijper Ø 125 mm

Handige 1700 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.



Productnummer: 7 222 81 60 00 0

## Details

- > Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- > Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- > Hoge bewerkingsnelheid door krachtige motor.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging, geleidelijke start en anti-vibratiehandgreep.
- > Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- > Snel, gereedschapsloos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- > Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- > Industriekabel H07, 4 m lang.

## Leveringsomvang

- ✓ 1 beschermkap
- ✓ 1 antitrilhandgreep
- ✓ 1 gereedschaploze snelspanmoer
- ✓ 1 sleutel

## Kenmerken

- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Blokkeerbewaking
- ✓ Terugslagcontrole
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ Elektronische overbelastingsbeveiliging



# FEIN

## Toepassingen

Vorbewerken



Ontbramen



Doorslijpen



Borstelen



★ geschikt

★★ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

1 700 W

Afgeg. vermogen

1 010 W

Toerental onbelast

11 500 1/min

Slijp-/Schuurschijf Ø

125 mm

Elast. Steunplateau Ø

125 mm

Flens

M 14

Kabel met stekker

4 m

Gewicht volgens EPTA

2,40 kg

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpA

92 dB  
3 dB

Geluidsvermogensniveau  
LWA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KWA

103 dB  
3 dB

Trillingswaarde 1  $\alpha_{hv}$  3-  
weg  
Trillingswaarde 2  $\alpha_{hv}$  3-weg

6 m/s<sup>2</sup>  
4 m/s<sup>2</sup>

Meetonzekerheid van de  
meetwaarde K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden

