

CG 17-125 Inox

Compacte haakse slijper Ø 125 mm

Handige compacte haakse slijper van 1700 W met variabel toerental en een hoge vermogensreserve voor de bewerking van roestvrij staal.



Productnummer: 7 222 82 60 00 0

Details

- > Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- > Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- > Flexibele toepassingsmogelijkheden door variabel toerental.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging, geleidelijke start en anti-vibratiehandgreep.
- > Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- > Snel, gereedschapsloos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- > Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- > Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- > Industriekabel H07, 4 m lang.

Leveringsomvang

- ✓ 1 beschermkap
- ✓ 1 antitrilhandgreep
- ✓ 1 gereedschaploze snelspanmoer
- ✓ 1 sleutel

Kenmerken

- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Blokkeerbewaking
- ✓ Elektronische toerentalinstelling
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ Elektronische overbelastingsbeveiliging
- ✓ Terugslagcontrole



FEIN

Toepassingen

Vorbewerken



Ontbramen



Doorslijpen



Borstelen



Satineren



Polijsten



★ geschikt

★★ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

1 700 W

Afgeg. vermogen

1 010 W

Toerental onbelast

2 200 - 7 500 1/min

Slijp-/Schuurschijf Ø

125 mm

Elast. Steunplateau Ø

125 mm

Flens

M 14

Kabel met stekker

4 m

Gewicht volgens EPTA

2,40 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

92 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

103 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-
weg
Trillingswaarde 2 αhv 3-weg

5 m/s²
2 m/s²

Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden

